



EC Buddy 8A - sähköpyörätuolien ja -mopojen latauslaite

Swede Electronics **EC Buddy 8A** on täysin automaattinen, tyylikkäästi muotoiltu akkulaturi, jossa on sisäänrakennettu dataloki, etävalvonta, ja kaksi eri latausohjelmaa vakioasetuksena. Buddy on myös uudelleenohjelmoitavissa ja se voidaan toimittaa myös sisäisellä lämpötila-anturilla, mikä tarkoittaa, että latausohjelma lataa aina akun tehokkaasti ilman yli- tai alilatauksen riskiä.

Latauksen korkea turvallisuus saavutetaan edistyneellä tekniikalla: Latauskaapelit ovat jännitteettömiä, kunnes akku on

kunnolla kiinni ja kipinöinnin vaara käynnistyksen aikana on hyvin suojattu.

Täysautomaattinen latausprosessi ja tarkka teho ja jännitetaso takaa, että akut latautuu tehokkaasti. EC Buddy on älykäs ja sen modernisti muotoiltu, roiskevedenpitävä muovikotelo, tekee siitä äänettömän ja kestäväen latauskaverin.



EC Buddyn EDUT:

- Ergonominen ja moderni design
- Sisäänrakennettu tiedonkeruuohjelma
- Etävalvonta
- Akut latautuu hyvin tasaisesti
- Äänetön - Ei tuuletinta
- Huomio äänellä
- Lämpötilakompensoitu lataaminen
- Korkea hinta-laatu-hyötysuhde

Moderni muotoilu

Selkeät symbolit ja värit kertovat helposti latauksen statuksen. Ergonomisesti muotoiltu kahva, kaapeleiden suunta ja hieman taivutettu näytön suunta lisäävät käyttäjästävällisyyttä.

Lokitiedostot voidaan lukea tietokoneella tai puhelimella

EC Buddy, voidaan asettaa tallentamaan keskeisten tietojen viimeisimmät latausjaksot haluttuun palvelimeen. Tiedot voidaan lukea milloin tahansa tietokoneen, tabletin tai matkapuhelimen kautta. Tietoja käytetään akun koon ja kulutuksen optimointiin ja sillä voidaan varmistaa takuuvollisuus, ajoittaa huoltokäynnit jne.

Tekniset tiedot

Tyyppi	Buddy 8A: ECB-801
Latausvirta	8A
Latausjännite	24V 12 cells
Suosittelu kapasiteetti	AGM / Geeli 25 - 80 Ah
Verkkajännite	230V (184-253V AC)
Verkkovirta	1.7A @ 230V
Latausominaisuus	IUoU / IUoU
Käynnistysjännite	7V
Lämpötilakompensoitu lataus	Optiona -20°C - +50°C
Etävalvonta	Optiona

Tyyppi	Buddy 8A: ECB-801
Käyttölämpötila	0°C - +40°C
Johdot	1.6 m
Paino	1.3 kg
Jäähdytys	Passiivinen, ei tuuletinta
Eristysluokka (tuplasuojaus)	II
Kosteuseristysluokka	IP44
Mitat (HxWxD)	205 mm x 179 mm x 90 mm
Täyttää Standardit	EN60335-2-29 EN60601-1, EN12184, ISO7176-14, ISO7176-21



Valmistaja:
Swede Electronics AB
Tel.: +46 281-304 00
Sønderbyvej 11
DK-6950 Ringkøbing
Sverige
www.swedeelec.se
info@swedeelec.se

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tarvittaessa tässä esitteessä ilmoitettuja tuotespesifikaatioita.
Camp Mobility © 2020

